



PORTE BLINDÉE CUSTOS

Réf : **KL_962223**

DIMENSIONS

Aux standards et à la demande.

Couleur standard selon la production.

Pour d'autres couleurs, veuillez nous consulter.



Montée sur pivots largement dimensionnés, la porte se trouve suspendue dans un cadre métallique en applique ou en forme de tambour suivant les possibilités de mise en place.

La porte, d'environ 90mm d'épaisseur totale est composée de deux fortes Tôles d'acier, assemblées par soudure électrique. L'intervalle compris entre la face extérieure et la tôle sup serrure est garnie de matériaux isolants.

UN VERROUILLAGE RENFORCÉ

Blocage par 4 pènes de Ø 28mm à l'avant, et à l'arrière une barre d'accrochage la maintenant en place même si l'on venait à scier les pivots.

UN SYSTÈME DE CONDAMNATION EFFICACE

La serrure intégrée à la porte, est montée derrière la tôle du milieu.

Une poignée ergonomique permet de commander aisément le maniemment des pènes et le mouvement de la porte.

Le mouvement de cette poignée est condamné par une serrure à clé de haute sécurité à double pannetons (certifié Vds classe A).

On option : serrure à combinaison 3 disques (1 million de combinaisons).

Épaisseur minimale des murs : 20 cm.

Dimension courante : passage libre 200 x 90 cm.

La porte est livrée sous une couche de peinture antirouille.

